

Perno Rebar de Tensión

El Perno Rebar de Tensión de Minova ofrece tensión precisa y ahorros significativos. Donde se necesite mejor construcción de vigas, el Perno Rebar de Tensión tiene las características de resistencia de 4,5 y 9 y 13,6 toneladas métricas. Este excepcional soporte, instalado en barrenos de 25,4 mm, permite ahorros significativos en resina y está disponible con una variedad de tuercas de tensión, que giran a la derecha o a la izquierda.

Procedimiento de instalación:

1. Haga la perforación del diámetro y profundidad adecuados.
2. Haga la profundidad 25,4 mm más que la longitud del perno.
3. Inserte el cartucho de resina Minova apropiado.
4. Inserte el Perno Rebar de Tensión y la Placa de Soporte hasta 1,6 mm a 3,2 mm de la línea del techo.
5. Gire el perno para asegurarse que la resina se mezcla completamente.
6. Detenga la rotación.
7. Mantenga el perno en su sitio durante tiempo de fijación de la resina,.
8. Tuerza el perno a la torsión pre-determinada según el plan de control de techo aprobado.

Consulte con su Representante de Ventas Técnico de Minova para requisitos específicos de mezcla y retención.

Especificaciones:

El perno de Tensión Rebar de Minova indica la tensión precisa para soportar el techo.

Diámetro de Perno y Grado	Rendimiento Min	Tensión Min	Tensión Perforación	Nm
16 mm Gr60	60 kN	60 kN	25,4 mm	169 - 305
19 mm Gr40	59 kN	104 kN	25,4 mm	169 - 305
19 mm Gr60	89 kN	134 kN	25,4 mm	203 - 373
19 mm SRD Gr75	112 kN	148 kN	25,4 mm	237 - 407
22 mm Gr40	82 kN	143 kN	28,6 mm, 35 mm	237 - 407
22 mm Gr60	123 kN	185 kN	28,6 mm, 35 mm	271 - 475
22 mm SRD Gr75	154 kN	205 kN	25,4 mm, 28,6 mm, 35 mm	339 - 508





Productos de Minova Américas

Pernos y Placas

Productos de Anclaje

Lechadas de Cemento Bombeables

Selladores y Revestimientos Airtite®

Lechadas Químicas

Minova Américas
150 Carley Court
Georgetown, KY 40324 USA
Teléfono 800 520 6621
Fax 502 863 1374

Correo Electrónico sales.info@minovaint.com
Página Web www.minovaamericas.com



Un miembro del Grupo Orica

Nota Importante: Garantía

Minova USA Inc. garantiza que sus productos, al momento de embarque, cumplen con las descripciones correspondientes establecidas en la factura y están libres de defectos de material y mano de obra. NO EXISTIRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, O ADECUACION PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, EN CONEXIÓN CON LA VENTA O EL USO DE CUALQUIER PRODUCTO DE MINOVA USE INC., Y DICHAS GARANTÍAS QUEDAN POR LA PRESENTE DENEGADAS Y EXCLUÍDAS.

Todas las reclamaciones bajo esta garantía deben hacerse por escrito a Minova USA Inc. dentro de 15 días después de descubrir el defecto, y dentro de 90 días después de la fecha de embarque por Minova USA Inc. del producto que se reclamó como defectuoso. Una vez recibido el reclamo, Minova USA Inc. tendrá la opción de inspeccionar el producto mientras está en la posesión del Comprador o de pedirle al Comprador que lo devuelva a Minova USA Inc. para inspección. Los reclamos que no se hagan como se indica arriba y dentro del período de tiempo correspondiente no se procesarán. Todas las garantías se anularán si los productos no se han almacenado o usado según los procedimientos recomendados por Minova USA Inc..

Minova USA Inc. podrá, a su discreción, reemplazar el producto que no cumpla o defectuoso o devolverle al Comprador el importe de su compra. Lo anteriormente expuesto constituye el remedio único y exclusivo del Comprador por cualquier incumplimiento o garantía.

SEPTIEMBRE 2009