

ENDUITS ÉTANCHES ET ENDUITS



Airtite® Trowelgrade

Enduit et produit étanche pour maçonnerie

Utilisations

Airtite® Trowelgrade est un enduit prémélangé utilisé pour boucher, former des croisements d'aération et pour autres contrôle de la ventilation.

Avantages

- **Rapide** - Prêt à utiliser à partir du contenant.
- **Économique** - Une chaudière de 15,9 litres (3-1/2 gallons) couvre environ 3,24 m² (36 pi²) d'une épaisseur de 3,17 mm (1/8"). Un sac en plastique de 11,34 kg (25 lb) couvre environ 2,34 m² (26 pi²) d'une épaisseur de 3,00 mm (1/8").
- **Très résistant** - Seulement 3,00 mm (1/8") sont requis pour satisfaire les essais de résistance à la flexion et propagation des flammes de la MSHA.
- **Réutilisable** - Entreposer la portion non utilisée du matériel dans la chaudière refermable pour utilisation ultérieure.
- **Pratique** - Le produit prêt à utiliser est pratique pour le travail quotidien de contrôle de la ventilation et pour reboucher les contrôles dans les endroits isolés.

Description

L'enduit prémélangé Airtite® Trowelgrade est un produit étanche, renforcé de fibres et applicable à la truelle, pour utilisation dans les mines. Le renforcement de fibre ne contient pas de fibre de verre. Ses caractéristiques permettent d'utiliser le matériel sur toute la surface des murs et des croisements d'aération tout en permettant de remplir facilement les petits et moyens espaces vides et les ouvertures autour du périmètre. Appliquer le produit avec une main gantée

ou une truelle. Il se travaille pendant toute la durée de la manutention.

Mode D'Emploi

1. Bâtir le contrôle de ventilation à canalisation vertical.
2. Ouvrir la chaudière ou le sac de produit étanche pour mine Airtite® Trowelgrade.
3. Appliquer le Airtite® Trowelgrade sur les blocs propres avec une main gantée ou une truelle.
4. Remplir les petits et moyens espaces vides et les ouvertures.
5. Étendre l'enduit sur les blocs, le plafond et les nervures afin d'obtenir une bonne étanchéité et adhérence. Appliquer une couche plus épaisse le long du périmètre où les blocs et la strate se rencontrent.
6. Nettoyer les outils avec de l'eau et resceller la chaudière d'Airtite® Trowelgrade pour utilisation ultérieure.

Emballage

Chaudières de 15,9 litres (3-1/2 gallon), 36 chaudières par palette emballées avec du film étirable ou sacs de plastique de 11,34 kg (25 lb), 54 sacs par palette emballés avec du film étirable.

Durée De Stockage

Un an lorsque entreposé dans un endroit frais et à l'état sec. Ne pas exposer le matériel aux cycles de gel et de dégel.

Consulter votre représentant local Minova pour obtenir de plus amples renseignements.



Minova Americas

150 Carley Court

Georgetown, KY 40324 USA

Tél. 1 800 520 6621

Télécopieur 1 502 863 1374

Courriel sales.info@minovaint.com

Site web www.minovaamericas.com



Membre du Groupe Orica

Produits Minova Americas

Boulons et plaques

Produits d'ancrage

Coulis de ciment pompable

Enduits d'étanchéité Airtite® et revêtements

Mortiers chimiques

Remarque importante: Garantie

Minova USA Inc. garantit que ses produits, au moment de l'expédition, se conforment aux descriptions applicables formulées dans la facture et qu'ils sont exempts de toute défectuosité et défaut de fabrication. AUCUNE AUTRE GARANTIE, QUE CE SOIT EXPRESSE, TACITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU QUANT À LA CAPACITÉ DES PRODUITS DE SERVIR À DES FINS PARTICULIÈRES EXISTE EN RAPPORT AVEC LA VENTE OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT MINOVA USA Inc. ET TOUTES CES GARANTIES SONT PAR LES PRÉSENTES EXPRESSÉMENT RENONCÉES ET EXCLUES.

Toute réclamation sous cette garantie sera présentée par écrit à Minova USA Inc. dans les 15 jours suivant la découverte du défaut et dans un délai de 90 jours de la date d'expédition par Minova USA Inc. du produit prétendu être défectueux. Suite à la réception d'une réclamation, en temps opportun, Minova USA Inc. pourra inspecter le produit chez l'acheteur ou demander à l'acheteur de retourner le produit chez Minova USA Inc. pour inspection. Les réclamations qui ne respectent pas les consignes et les délais ci-dessus seront non avenues. Toutes les garanties seront nulles et non avenues si les produits ne sont pas entreposés et utilisés selon les procédures recommandées par Minova USA Inc.

Minova USA Inc. pourra remplacer le produit non conforme ou défectueux ou rembourser le prix d'achat à l'acheteur. Les dispositions précédentes représentent le seul et unique recours de l'acheteur en rapport avec tout non-respect ou garantie.